

# Kernpennen DIN ISO 6751 ongenitreerd AHX

## Core pins DIN ISO 6751 unnitrided AHX



Artikel nr: 4305

Item nr: 4305

Materiaal: 1.2343 - 1.2344

Material: 1.2343 - 1.2344

Hardheid: ± 45 HRC

Hardness: ± 45 HRC

d1	d2	k	L +2										
g6	-0,2	-0,05	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
1,5	3	1,5	•	•	•	•							
2,0	4	2	•	•	•	•	•	•					
2,2			•	•	•	•	•	•					
2,5	5	2	•	•	•	•	•	•					
2,7			•	•	•	•	•	•					
3,0	6	3	•	•	•	•	•	•	•	•			
3,2			•	•	•	•	•	•	•	•			
3,5	7	3	•	•	•	•	•	•	•				
3,7			•	•	•	•	•	•	•				
4,0	8	3	•	•	•	•	•	•	•	•			
4,2			•	•	•	•	•	•	•	•	•		
4,5	10	3	•	•	•	•	•	•	•	•			
5,0			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5,2	12	5	•	•	•	•	•	•	•	•			
5,5			•	•	•	•	•	•	•	•	•		
6,0	14	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
6,2			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
6,5	16	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
7,0			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
7,5	18	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
8,0			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8,2	22	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
8,5			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9,0	24	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
9,5			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10,0	26	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10,2			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10,5	18	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
11,0			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12,0	24	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12,2			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12,5	26	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
14,0			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16,0	26	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18,0			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20,0	26	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• = Uit voorraad leverbaar. Andere maten op aanvraag.

• = Available from stock. Other dimensions on request.